



TSMS

EIGENSCHAFTEN		
Controller	dword	gewünschter ISDN-Controller (default=1)
MSN	string	eigene ISDN-MSN
SMSid	string	Nummer des Mobilfunkteilnehmers
SMSiniFile	string	Optionale Initialisierungsdatei (default=LEER)
SMSmsg	string	SMS-Nachricht mit maximal 160 Zeichen
TimeOut	byte	Abbruch eines lfd. Vorgangs bei mehr als n Sekunden (default=120s)

METHODEN	
SEND	Senden einer SMS mit den eingestellten Eigenschaften

EREIGNISSE		
OnSuccess	string, string	Erfolgreiche SMS-Versendung mit SMSid, SMSmsg
OnNoSuccess	string, string	Nicht erfolgreiche SMS-Versendung mit SMSid, SMSmsg
OnError	word,string	Fehlerausgabe mit Nummer und Fehlertext
OnStatus	string	Für Diagnosezwecke der ISDN-Kommunikation

TSMS - Betaversion

V 0.5.6

Compiler:

Delphi 4, Delphi 6

Mindestvoraussetzungen:

Windows 95, 98, NT

ISDN-Karte mit CAPI 2.0

ISDN-Anschluss

Zur Zeit unterstützte Mobilfunknetze:

D1(T-Mobile), D2 (vodafone)

Getestete ISDN-Karten:

AVM-PCMCIA, Fritz!Card PCI und ISA, AVM B1